

	Scheda prodotto	PM COPRIMACCHIA 360°
		Aggiornata al 24 Novembre 2016

Denominazione	Pittura antimacchia multidirezionale 360°
Descrizione	Pittura speciale coprimacchia a base acrilica per superfici interne ed esterne. Formulata per coprire diversi tipi di macchie, disponibile in versione opaca. Adatta come fondo per superfici assorbenti.
Caratteristiche principali	Rapida essiccazione, buona copertura, resistente ai raggi solari e agli agenti atmosferici, non ingiallente, valvola multidirezionale 360°, esente da pigmenti costituiti da metalli pesanti e gas ritenuti dannosi per l'ozono.
Ciclo applicativo	Utilizzare la bombola a 20 – 25° C, agitare la bombola qualche minuto, spruzzare a circa 18/25cm di distanza dalla superficie da trattare. Avendo una valvola multidirezionale non é obbligatorio mantenere la bombola in posizione verticale. Per ottenere una applicazione omogenea del prodotto si consiglia di agitare saltuariamente la bombola durante l'uso. Applicare con passate leggere ed incrociate fino all'ottenimento della copertura della macchia.
Consigli pratici	Con temperature fredde riscaldare preventivamente la bombola a bagno in acqua calda a temperatura a 20 – 25° C. Non utilizzare altre fonti di calore come fiamma, caloriferi, camini, stufe, luce sole, superfici riscaldate etc.. Non applicare in presenza di eccessiva umidità ed a temperature inferiori a 15° C. Rimozione vernice con acetone e/o diluente nitro.
Precauzioni di sicurezza	vedi scheda di sicurezza n.ro sd1018



Scheda prodotto

PM COPRIMACCHIA 360°

Aggiornata al
24 Novembre 2016

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20° c E 60% di umidità relativa
Aspetto e finitura		opaco
Resa teorica allo spessore consigliato mq/confezione (400ml)	n.ro 4 passaggi incrociati (vedi ciclo applicativo)	1 – 2 a seconda dei colori e dei supporti verniciati
Vita di stoccaggio / conservabilità/funzionalità		Vedi “Condizioni di Fornitura”
Secco al tatto		15 – 20 minuti
Secco in profondità		24 ore/36 ore a seconda dello spessore
Esterni/interni (esposizione dell’oggetto verniciato)		Si/si
Colori		Bianco
Applicazione	(Vedi ciclo applicativo)	Copre la maggior parte delle macchie perfettamente asciutte, su diversi tipi di superficie, escluso plastica e polistirolo.
Preparazione delle superfici	La superficie da trattare deve essere asciutta e pulita e le parti da non trattare devono essere preventivamente mascherate. Il numero di passate consigliate è sempre in funzione dei normali assorbimenti delle superfici. Su superfici con assorbimenti superiori sono necessarie passate più numerose.	
Ambiente	I cappucci e gli imballi sono in materiale riciclabile. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali	
Note	Il prodotto è sopra verniciabile dopo minimo 1 ora dall’applicazione. Si consiglia di effettuare una prova in piccolo per verificare l’esito del risultato finale che si vuole ottenere. Utilizzabile su tutte le comuni pitture ad acqua. Si sconsiglia di sopra verniciare con prodotti a solvente	

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi é sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l’intervento dei nostri tecnici. Le precedenti revisioni di schede tecniche/prodotto in vostro possesso sono da ritenersi annullate.