



SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL PRODUCT INFO SHEET

PM 1020 OLIO da TAGLIO

CUTTING OIL



E' un prodotto a duplice azione: raffreddante e lubrificante. Utile per forare, tagliare, filettare, lavorare tubi, stampi. Riduce gli scarti ed aumenta la durata degli utensili.

Its cooling and lubricating formulation is suited for all metals. Particularly helpful in all drilling, cutting, threading, pipes and mould processing operations. Does not drip, do not

SETTORI di APPLICAZIONE: ferramenta, applicazioni di vario tipo ad uso industriale
FIELDS of APPLICATION: hardware, various industrial applications

UTILIZZO: come da descrizione del prodotto

USE: as per product description

PROPRIETA': lubrificante, raffreddante

PROPERTIES: lubricating, cooling agent

CARATTERISTICHE

Characteristics	PM 1020
Aspetto/Visual aspect	ASTM regulation
Odore/Smell	marrone/liquido brown/liquid
Punto di goccia	senza odore/odorless
Densità relativa/relative density	espresso in °C, valore minimo D-566
Solubilità in acqua/solubility water	0,89 gr/ml c. circa/approx.
Solubilità lipida/Lipid solubility	insolubile/insoluble
Metalli pesanti/Heavy metals	solubile/soluble
	non contiene/does not contain

SICUREZZA ed ASPETTI AMBIENTALI

La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta a PM SOLUTION srl;
tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea
SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES
The product Technical Safety Sheet can be requested to PM SOLUTION srl;
such document is prepared according to the European Union norms and regulations



PM SOLUTION SRL – Via Marche 4 – 61022 Vallefoglia (PU) - P.Iva 02813760416
N. Tel 0721 1850447 - mail: info@pmsolutionsrl.eu - Capitale Sociale 20.000,00 i.v.
Iscritta al Registro Imprese delle Marche Cod. Fiscale e nr. Iscrizione 02813760416
Numero R.E.A. PS-294021 - Direzione e coordinamento Poderi Imballaggi s.r.l.