

SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL PRODUCT INFO SHEET

PM 1021 OLIO DI SILICONE

SILICONE OIL



Prodotto multifunzione con proprietà antiadesive, distaccanti *e* lubrificanti. Viene utilizzato come scivolante *e* distaccante nell'industria della gomma, plastica *e* del legno, presenta un elevato potere idrorepellente edantistatico. Protegge *e* lucida plastica *e* gomma prevenendone lascrepolatura. Il prodotto può essere utilizzato sumetallo.

The product holds strong anti-adhesive, lubricating and detaching properties. Industrial fields of application are those of rubben, plastic and wood. Water repellent and antistatic properties. This product can be used on metal.

SETTORI di APPLICAZIONE: ricambio automobilistico, aria condizionata *e* idraulica, ferramenta, applicazioni di vario tipo ad uso industriale

FIELDS of APPLICATION: automotive aftermarket, air conditioning and hydraulics, hardware, various industriai applications

UTILIZZO: come da descrizione del prodotto

USE: as per product description

PROPRIETA': lubrificanti, antiadesive e distaccanti; idrorepellente ed antistatico

PROPERTIES: lubricating, antiadhesive, detaching properties; water repellentand antistatic

CARATTERISTICHE

Characteristics
AspettoNisual aspect A vista
Odore/Smell
Punto di goccia
Densità relativa/relative density
Solubilità in acqua/solubility water
Solubilità lipida/Lipid solubility
Metalli pesanli/Heavy metals

PM 1021

liquido/incolore liquid/colourless caratteristico/typical espresso in °C, valore minimo D-566 0,71 gr/ml circa/approx. insolubile/insoluble solubile/soluble non contiene/does not contain

SICUREZZA edASPETTI AMBIENTALI

Lascheda tecnica d'Sicurezza può essere richiesta a PM SOLUTION srt; tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES
The produci Technical Safety Sheet can berequested to PM SOLUTION srt; such document is prepared according to the European Union norms and regulations







