



FLUO TP®

Il tracciatore per cantiere fluorescente

Rif.	141513	141516	141517	141518	141519	141520	141525
Colore	Rosso	Arancio	Giallo	Verde	Blu	Violetto	Fucsia

Descrizione prodotto

IL FLUO TP® è un tracciatore per cantiere fluorescente destinato ai professionisti del settore costruzioni pubbliche. E' particolarmente apprezzato nell'ambito della topografia, per i lavori di avvistamento e picchettaggio, ma viene altresì utilizzato per lavori di marcatura su strade, scavi, canalizzazioni e costruzioni.

Il FLUO TP permette di realizzare marcature molto visibili grazie alla concentrazione elevata di pigmenti molto fluorescenti.

La sua formula gli conferisce un'eccellente aderenza su cemento, asfalto, ghiaia, erba e legno, compresi supporti umidi.



Raccomandazioni generali di utilizzo

- ❖ Non esporre ad una temperatura superiore a 50°C
- ❖ Tenere lontano da fonti di accensione, di calore e all'esposizione solare diretta
- ❖ Non fumare
- ❖ Non forare la bomboletta
- ❖ Non bruciare la bomboletta
- ❖ Consultare la nostra Scheda di Sicurezza gratuitamente disponibile sul nostro sito internet www.soppec.com

Istruzioni d'utilizzo

1. Prima di ogni utilizzo agitare bene (fino ad aver udito chiaramente le sfere)
2. Sbloccare il tappo girando a sinistra
3. Utilizzare il FLUO TP® « testa in basso », a circa 10 cm dal supporto
4. Dopo l'utilizzo mettere la bomboletta in posizione « testa in alto » e spurgare 2 secondi al fine di pulire la valvola ed il tappo di sicurezza
5. Chiudere dopo l'utilizzo girando il tappo verso destra



TECHNIMA

Caratteristiche del prodotto

Applicazione

Nota : Utilizzo fino a -15°C. Al di sotto di questa temperatura la qualità dello spray rischia di essere alterata per la bassa pressione che si crea all'interno della bomboletta (senza che questo comporti un degrado della vernice).

L'utilizzo di vernice di protezione PROTECT MARK (rif. : 142000) a complemento del FLUO TP® permette di prolungare la durata delle marcature preservandone la vivacità dei colori fluorescenti.

Il FLUO TP® è utilizzabile con gli accessori Soppec :

Canna di marcatura ad una ruota:

Permette di realizzare marcature al suolo senza doversi chinare.

Impugnatura a pistola : Facilita la marcatura e l'utilizzo degli stencil

Fine vita : Riciclare o eliminare secondo la legislazione in vigore, preferibilmente tramite ditte autorizzate.

Tappo di sicurezza

Il FLUO TP® è dotato di un tappo di sicurezza brevettato da Soppec.
La concezione unica di questo tappo gli conferisce i seguenti vantaggi:

- ❖ Protezione contro l'attivazione accidentale durante il trasporto o la manutenzione
- ❖ Protezione per le mani dell'utilizzatore da spruzzi di pittura
- ❖ Utilizzo semplice
- ❖ Tappo di sicurezza più resistente sul mercato : non si verificano rotture in caso di caduta da 1,5 m di una bomboletta piena (test realizzato su asfalto)
- ❖ Nessuna colatura. Tracce fini e precise che permettono la realizzazione di marcature nette.

Tappo dello stesso colore della vernice

- ❖ Volume : 500 ml netto
- ❖ Imballo : 1 scatola contenente 12 spray
- ❖ Legante : Acrilico termoplastico
- ❖ Pigmenti : Minerali ed organici senza metalli pesanti (piombo, cadmio)
- ❖ Solventi : Miscela di idrocarburi alifatici ed estere (senza solventi clorurati e composti aromatici)
- ❖ Durata della marcatura : fino a 12 mesi, secondo i supporti, le condizioni di applicazione e l'esposizione ai raggi UV
- ❖ Potere coprente: da 2 a 4m², in funzione della copertura desiderata e del tipo di supporto (colore, porosità)
- ❖ Autonomia : 80 mt per l'ottenimento di copertura massima (norme NFT30-075). Permette di realizzare da 100 a 200 mt di marcatura in funzione della velocità di applicazione e della copertura desiderata.
- ❖ Tempo di asciugatura : 10 minuti a 20°C
- ❖ Stoccare gli spray tra 15 e 25°C, **al riparo dall'umidità**
- ❖ Garanzia tecnica : durata di stoccaggio prima dell'utilizzo di 4 anni

